

Tuotteen yksilöity tunniste:

BLOWERPROOF LIQUID BRUSH

Käyttötarkoitus:

Ilma- ja kaasutiivis suojaainnoite







Ilmoitettu laitos










Veritas (ISO 9000) ja BBA

Valmistajan nimi ja osoite

Hevadex bvba
Alfons Braeckmanlaan 237A
9040 Sint-Amandsberg
België
Tel: +32 9 348 31 00

Ilmoitetut ominaisuudet/suoritusastot:

TESTILABORATORIO	TESTI	NORMI	ARVO
	Kosteuden kesto	EN ISO 12572 (2001)	$\mu > 30000$
	Ikääntymisen kesto	EOTA TR008:2004	Ei halkeilua tai venymistä
	Elastisuus	BS EN ISO 527-3	> 200%
	Elastisuus ikääntymisen jälkeen	BS EN ISO 527-3	> 200%
	Tartunta kuivaan punatiileen	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta kosteaan punatiileen	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta kuivaan betonin	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta kosteaan betoniin	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta kosteaan harkkoon	ISO4624 (2002)	Tartunta ylittää alustan vetolujuuden
	Tartunta kosteaan kevytbetoniin	ISO4624 (2002)	Tartunta ylittää alustan vetolujuuden.
	Tartunta PVC-ikkunankarmiin	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²

	Tartunta sielään PVC-ikkunan karmiin	ISO4624 (2002)	> 0,75 N/mm ²
	Tartunta alumiiniseen ikkunan karmiin	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta EPDM	ISO4624 (2002)	> 1 N/mm ²
	Tartunta kattoon	ISO4624 (2002)	Tartunta ylittää alustan vetolujuuden
	Tartunta rappaukseen (knauf MP75)	ISO4624 (2002)	Tartunta ylittää alustan vetolujuuden
	Palon eteneminen	EN ISO 11925-2	<150 mm
	Palon vaikutus	EN ISO 11925-2	NO
	VOC, TVOC, Karsinogeenit, ammonia, forlmadehydi.	EN ISO 16000-9/6 EN 717-1 EN ISO 16000-28	

Vakuudeksi Hewadexin puolesta.

Mr. Roland Vaes
R&D and production manager
Sint-Amansberg, dd. 12/01/2017 - päivitetty 12/03/2018